

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Rozebrawie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0807-03	2,1x2,1=4,41 16,7x0,9=15,03 1,7x2,05=3,49 4,6x0,9=4,14 razem 27,07	m ²	27.070	
				RAZEM	27.070
2	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.prz		
d.1	1306-01	24	ec.	24.000	
			szt.prz		
			ec.		
				RAZEM	24.000
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu	m ²		
d.1	0802-01	Współczynnik do R=0,4	m ²	27.070	
		27.07		RAZEM	27.070
4	KNR 0-25	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na suchu powierzchni poziomych	m ²		
d.1	0403-01	Elementy betonowe pochylni i schodów	m ²	42.360	
		42.36		RAZEM	42.360
5	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - naprawa ubytków ocieplenia ściana wzdłuż pochylni na wysokość 30cm	m ²		
d.1	0932-04	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Roboty remontowe			
6	KNR 4-01	Uzupełnienie płaszczyzny pochylni oraz schodów z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-08	B 25	m ³	1.900	
		27,07x0,07=1,9		RAZEM	1.900
		1.9			
7	KNR 0-11	Pochylnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.2	0322-02	27.07	m ²	27.070	
				RAZEM	27.070
8	KNR-W 2-02	Podest schodów zewnętrzny z elementów prostokątnych granitowych na zaprawie cementowo-wapiennej -	m ²		
d.2	2112-01	Płytki granitowe 60x30 x2 granit płomieniowany	m ²	5.290	
		5.29		RAZEM	5.290
9	KNR-W 2-02	Stopnie okładzinowe proste - stopnice grubości do 5 cm i szerokości do 40 cm	elem.		
d.2	2128-09	plytki granitowe 60x30x2 granit płomieniowany	elem.	18.000	
		18		RAZEM	18.000
10	KNR-W 2-02	podstopnice grubości do 4 cm i szerokości do 15 cm	elem.		
d.2	2128-13	plytki granitowe 60x15x1	elem.	18.000	
		18		RAZEM	18.000
11	KNR 2-02	Balustrady NA POCHYLNIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH z pochwytem stalowym mocowanie do boku pochylni ze stali nierdzewnej	m		
d.2	1209-01	32.35	m	32.350	
				RAZEM	32.350
12	KNR 2-02	Odbojnice z blachy nierdzewnej na ścianie budynku	m		
d.2	1217-05	2 pasy blachy szerokości 30 cm dł jednego pasa 19,6	m	39.200	
		39.2		RAZEM	39.200